



FT190 II

Industrieller panel-thermodrucker

- Hohe Thermodruckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 58 mm
- Abmessungen Rolle Ø 50mm
- Geschwindigkeit > 30 mm/s
- RS232 Schnittstelle
- Barcodes: UPC-A, UPCE, EAN 13, EAN 8, CODE 39, INTERLEAVED 2- 5, CODABAR
- Zeichen: Europäisch, International, Portugiesisch, Nordic
- Sensoren: Papierende
- Abmessungen (LxBxH): 119x119x45,5mm
- Gewicht: 362g (ohne Papierrolle)



EIGENSCHAFTEN

- Einfache Installation und universelle Fixierung an Paneelen unterschiedlicher Stärke
- Bei Öffnung der vorderen Paneele lässt sich das Papier dank der Positionierung der mechanischen Bauteile problemlos einlegen

ANWENDUNGEN:

- Messgeräte
- Wiegetechnik
- Diebstahlschutz
- Gasuntersuchung

ERHÄLTliche AUSFÜHRUNGEN:

- FT190 II RS232 RTCK
 - FT190 II RS232 RTCK +erweiterte Eingangsspannung 9/40V
-

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	24/40
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	>30mm/s
Zeichensatz	Normal und erweitert
Druckformat	Normal, doppelte Höhe und Breite, negativ, unterstrichen, fettgedruckt
Druckrichtung	Gerade, 180°
Papierbreite	58 mm ÷ 0,5 mm
Abmessungen der Rolle	Ø 50 mm max
Emulierung	Custom
Schnittstellen	RS232, Centronics
Datenpuffer	1 KB
Flash-Speicher	64 KB
Treiber	Win XP
Software Tool	FontMake, LogoMake, UpgCePrn
Versorgung	5 Vdc ± 10%
Medium aufnahme	1.2A (12,5% dots an)
MTBF	260.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50 Km / 100M Impulse
Betriebstemperatur	0°C + 50°C
Abmessungen	119x119x45,5mm
Gewicht	362 g

MODELLE



915AG020200133
PRINTER FT190II RS232 RTCK



915AG020400133
PRINTER FT190II RS232 RTCK 9-40VDC

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - UNIQUE CODE: T180W10

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und koennen ohne Vorankuendigung Aenderungen unterliegen.
Letzte Aktualisierung: 12 April 2019