



mPLUS2

Mini panel-drucker

- Hohe Druckqualität bei 204 dpi
- Papierbreite 58 mm
- 100% kompatibel mit der Vorgängerversion MiniPLUS
- Papiergewicht 55-70g/m²
- Versorgung 4-7,5Vdc ±10%
- Interner Flash-Speicher 4MB für Logos und Fonts
- Schnittstellen: USB, seriell RS232 und seriell TTL (Auswahl mit Hebelschalter)
- Barcodedrucken 1D und 2D (QRCODE e PDF417)
- Font: alle Sprachen erhältlich
- Sensoren: Druckkopftemperatur, Papierende, Deckel offen
- UL, CE, FCC Zulassungen
- Ideal für widrige Umgebungen von -20 von + 70 Grad
- Energieeffizienz-Funktion für geringeren Verbrauch

EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGEN:

- Werkstattgeräte
- Medizingeräte
- Wiegegeräte
- Sterilisiergeräte
- Mess- und Kontrollgeräte
- Taxameter



SOFTWARE CePrinterSet: Um Logos zu aktualisieren, Zeichen zu ändern, Betriebsparameter einzugeben und die Drucker-Firmware zu aktualisieren. Eine Datei erstellen, welche die verschiedenen SW-Personalisierungen beinhaltet und diese über die Schnittstelle für ein einfaches und schnelles Setting an den Drucker senden.


ERHÄLTliche AUSFÜHRUNGEN:

- Serielle RS232/TTL Schnittstelle und USB, 5Vdc
 - Mechanische Ausführung (ohne Platine)
-

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodrucker
Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	24/40
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	max. 50mm/s (ohne Energieeffizienz-Funktion)
Zeichensatz	Internationale Zeichen: alle Europäischen Zeichen, Russisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch (GB18030), Katakana
Gestützter Barcodei	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 und Barcode 2D PDF417 und QRcode
Papierbreite	58 mm
Papiergewicht	von 55 bis 70 g/m ²
Abmessungen der Rolle	Außendurchmesser max. 30mm; Innendurchmesser 13mm
Sensoren	Temperatur des Druckkopfes, Papierende, Deckel offen
Emulierung	Escape Command kompatibel
Schnittstellen	RS232/TTL, miniUSB
Datenpuffer	2kB
Flash-Speicher	4MB
Graphischer Speicher	Interner Flash-Speicher 1MB + 4MB externer Speicher; RAM-Speicher 128KB intern + 8MB extern
Treiber	Linux, Win XP, 7,8,Android
Software Tool	CePrinterSet
Versorgung	4-7,5 ±10%
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Marken	UL, CE, FCC
Abmessungen	63,9(L) x 61,2(H) x 87,2(W) mm
Gewicht	98g

MODELLE



915CW170100333

PRINTER 57MM MPLUS2 USB
RS232 TTL

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - UNIQUE CODE: T180W10

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und koennen ohne Vorankuendigung Aenderungen unterliegen.
Letzte Aktualisierung: 12 April 2019