



## MY3 A

### Portabler Drucker für den professionellen Einsatz

MY<sup>3</sup> A ist der tragbare Drucker, der von Custom für die professionelle Nutzung realisiert wurde. MY<sup>3</sup> A druckt auf Papier mit einer Breite von 76.2 mm und einer Stärke von bis zu 100g/m<sup>2</sup> bei einer Geschwindigkeit von 80mm/s. Er verfügt über Papierende- und Druckkopftemperatursensoren, unterstützt 4 erweiterungsfähige Logos (576x460dots) und ermöglicht den Druck der gängigsten 1D Barcodes sowie der Barcodes 2D PDF417, QRCODE. Selbstinstallierende Treiber: Windows XP, Vista, 7, 8, 10(+64bit support), Linux(32/64 bit), Android, iOS e Windows Phone. "Drahtloses Drucken" dank Bluetooth® Technologie. Die unterstützten Profile sind SPP (Serial Port Profile), über die es möglich ist, eine serielle RS232-Verbindung zu emulieren.



## EIGENSCHAFTEN

- Tragbarer Drucker 76.2 mm "rugged"
- Drahtlose Bluetooth® Technologie
- Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- Hohe Autonomie: 8 Stunden, 750 Belege
- Schutzart IP42
- Gewicht: 320g (ohne Papier), 400g (mit Papier)
- Papierstärke: von 61 bis 100 µm
- Abmessungen: 105mm (L)x135mm (T)x61mm (H)

## BATTERIE:

- **Aufladbare Batterie:** Li-Ion 7.4V 1500mAh
- **Aufladespannung:** 12-24Vdc
- **Ladezyklus:** max 3 Stunden
- **Autonomie:** 8 Stunden Ticket Standard Custom; 750 Belege da 100 mm mit einer Druckdichte von 12,5%
- **Ladeart:** externes Netzgerät

## FOKUS AUF:



Steuerliche Zertifizierungen mit tragbaren Druckern;  
Steuernachweise stets zur Hand!

## ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGEN:

- Version MY<sup>3</sup>A mit Apple-Zertifizierung erhältlich

## ZUBEHOER

- Resistente Schutzhülle
- Trageriemen
- Praktischer Gürtelhaken

## TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Druckmethode</b>	Thermodruck
Dot-Nummer	8 dots / mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	80 mm/s
Zeichensatz	MY3: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro) MY3-A: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC866, PC858 (euro)
Gestützter Barcode	MY3: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE MY3-A: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
Druckformat	Höhe/Breite von 1 bis 8, umgekehrt, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt
Druckrichtung	Normal, 90°, 180°, 270°
Papierbreite	76.2 mm
Papiergewicht	von 55 bis 100 g/m <sup>2</sup>
Papierstärke	von 61 bis 100 µm
Druckbreite	72 mm
Abmessungen der Rolle	max. 45mm
Emulierung	CUSTOM/POS
Schnittstellen	MY3: USB 2.0, Bluetooth 2.0 MY3-A: USB 2.0, Bluetooth 3.0
Datenpuffer	2 Kb
Flash-Speicher	512 Kb
RAM-Speicher	96 Kb
Graphischer Speicher	4 Logos à 576x460 dots
Gestützte Bluetooth Profile	SPP (Serial Port Profile)
Treiber	MY3: Windows XP, Vista-7-8-8.1-10(+64bit support), Linux(32/64 bit), Android, Windows Phone MY3-A: Windows XP, Vista-7-8-8.1-10(+64bit support), Linux(32/64 bit), Android, iOS, Windows Phone
Software Tool	FontMake, LogoMake, UpgCePrn
Versorgung	MY3: von 12 Vdc bis 24 Vdc ±10% (Externes Netzgerät 18 V) MY3-A: von 5 Vdc bis 24 Vdc ±10% (Externes Netzgerät 18 V)
Medium aufnahme	0.3 A
Ladezyklus	max. 3 Stunden
MTBF	740.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	100Km / 1 Ml Impulse
Betriebstemperatur	-15°C + 55°C
Sicherheit	EN60950 2001
Marken	Bluetooth, CE, RoHS compliant
Schutz	IP42
Abmessungen	105(L) x 61(H) x 135(W) mm
Gewicht	320g (ohne Papier), 400g (mit Papier)

## MODELLE



### **911CR010300A33**

MOBILE PRINTER MY3 IOS-AND-  
WIN

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - UNIQUE CODE:  
TI80WIO

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und koennen ohne Vorankuendigung Aenderungen unterliegen.  
Letzte Aktualisierung: 12 April 2019