



## TG2460HIII CUTTER

Beleg-/ticketdrucker 60mm

- Metallrahmen (verzinkt/Aluminiumlegierung)
- Hohe Druckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 60 mm
- Papierstärke: von 60 bis 80 µm
- Geschwindigkeit > 140 mm/s
- RS232 und USB Schnittstelle
- Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Zeichen: Europäisch, International, Thailändisch, Portugiesisch, Nordic, Chinesisch und Russisch
- Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Druckkopftemperatur, Papier vorhanden, Papierstau, Ticketrücknahme, Papierende, Papierende (optional)



## EIGENSCHAFTEN

- Patentiertes Anti-Jamming-System
- Ideal für widrige Umgebungen, von -20°C von +70°C
- Neue Ausführung mit Tear-Off: einfacher als je zuvor!
- Beleuchtete Kartenöffnung
- Multipositions-Papierrolle
- Große Papierrolle: Ø 120 mm
- Metallstruktur, die dem Druckmechanismus mehr Härte verleiht und für eine bessere Streuung der Motorwärme sorgt, um eine langfristige, dauerhafte Optimierung der Stabilität und Zuverlässigkeit des Druckers zu erreichen
- Verbesserte Druckverteilung an der Kopfwalze für mehr Druckqualität

## ANWENDUNGEN:

- SB-Desks
- Bankschalter
- Spielautomaten
- Parkautomaten
- Code-Entwertungssysteme
- Verkaufsautomaten


## SOFTWARE:

- Selbstinstallierender Treiber für WinXP/Vista/7 (+64bit support) /8
  - Windows CE 3.0/5.0 Treiber (PLC )
  - Treiber Linux (C.U.P.S.) 32/64 bit kompatibel
  - Remote Monitor Status
  - Printer Set
-


## TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Druckmethode</b>	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	32 - 42 - 56
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	140mm/s
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1 bis 4, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade, 180°
Papierbreite	60mm
Papiergewicht	von 55 bis 70 g/m <sup>2</sup>
Papierstärke	von 60 bis 80 µm
Abmessungen der Rolle	100 mm
Sensoren	Temperatur am Druckkopf, Papierstau, Papier vorhanden, Notch Vorhanden, optional: Papierende extern
Emulierung	Custom/POS, TGH
Schnittstellen	RS232 + USB
Datenpuffer	2 kB
Flash-Speicher	1 MB
Graphischer Speicher	2 Logos à 448x584 dots
Treiber	XP / Vista / 7(+64 bit support) / 8 / Windows CE 3.0/5.0 / Linux 32/64 bit kompatibel
Software Tool	Status Monitor, Printer Set
Versorgung	24V +/- 10%
Medium aufnahme	0.62A (12,5% dots an)
MTBF	420.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50Km/100M Impulse
Betriebstemperatur	-20°C + 70°C
Abmessungen	100x120(h)x93 mm (mit Frontklappe) - 118x80(h)x114 mm (mit Autocutter)
Gewicht	0,6 Kg

## MODELLE



**915CG040300300**  
PROP TG2460HIII USB RS232 CUT  
HC CN



**915CG040200300**  
PROP TG2460HIII USB RS232  
FCUT CN



**915CG040400300**  
PROP TG2460HIII USB RS232 EJC  
CUT HC CN

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - UNIQUE CODE: T180W10

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und koennen ohne Vorankuendigung Aenderungen unterliegen.  
Letzte Aktualisierung: 12 April 2019